

绿化养护作业标准

第一章 总则

1.1 目的

规范园林绿化植物的养护管理流程，确保植物健康生长，维持景观效果，延长绿化设施使用寿命，创造优美生态环境。

1.2 适用范围

适用于城市公共绿地、居住区、企事业单位等各类绿化区域的日常养护工作，包括乔木、灌木、草坪、花卉及立体绿化等。

第二章 植物养护技术标准

2.1 乔木养护

修剪整形

保持自然树形为主，每年休眠期进行结构性修剪

去除病虫枝、交叉枝、徒长枝及枯死枝，切口需平滑并涂抹防腐剂

行道树主干高度不低于 2.8 米，树冠圆整，主侧枝分布均匀

水肥管理

新栽乔木每周浇水 2-3 次，成活后每月深层灌溉 1 次

采用环沟施肥法，胸径 15cm 以下每 30cm 施 0.5kg 有机肥

观花观果类增施磷钾肥，生长季每两月追肥 1 次

病虫害防治

春季喷洒石硫合剂预防病害，夏季重点防治刺吸式害虫

发现天牛等蛀干害虫需立即注射专用药剂

2.2 灌木养护

整形修剪

观花灌木花后及时短截花枝，促进二次开花

绿篱植物生长季每月修剪 1 次，保持轮廓清晰

造型灌木定期维护形态，新芽超出造型线 3cm 即修剪

日常管理

灌木丛间距保持 30-50cm 通风带

每年秋季深耕松土并埋施腐熟有机肥

冬季对不耐寒品种进行根颈培土防冻

2.3 草坪养护

修剪标准

冷季型草保持 6-8cm 高度，暖季型草 4-6cm

每次修剪量不超过草高 1/3，刀片锋利避免撕裂草叶

修剪方向每次交替改变，防止纹理形成

复壮措施

春季打孔通气，孔距 15×15cm，深度 8-10cm

斑秃区域及时补播，覆沙厚度 0.5cm

每年秋季施缓释肥 30g/m²

第三章 专项作业规范

3.1 灌溉作业

采用“见干见湿”原则，渗透深度达 15-20cm

夏季浇水在清晨 5-8 时进行，避免正午高温时段

喷灌系统每月检查 1 次喷头，防止局部积水

3.2 病虫害防治

建立预警机制，设置 5 处/公顷监测点

生物防治优先，释放瓢虫防治蚜虫

化学用药选择低毒制剂，交替使用不同机理药剂

3.3 应急处理

极端天气预案

台风前加固新栽树木，修剪过密树冠

冰雪天气及时震落常绿树积雪

持续高温增加喷雾降温频次

突发灾害响应

倒伏树木 2 小时内完成应急扶正

农药泄漏立即用活性炭吸附处理

病虫害爆发 72 小时内完成全域防治

第四章 设施维护标准

4.1 灌溉系统

每月检查管道接口，冬季前彻底排空防冻

电磁阀故障需 24 小时内修复

喷头堵塞用专用通针清理，禁止暴力拆卸

4.2 园林小品

木质设施每年防腐处理 1 次

石材铺装季度检查松动情况

照明系统雨季前完成线路绝缘检测

第五章 档案管理要求

5.1 记录内容

养护日志每日记录天气、作业内容及异常情况

建立植物健康档案，包含年度生长对比照片

保存农药购买凭证及施用记录

5.2 存档期限

日常养护记录保存 3 年

重大改造资料永久保存

合同期养护资料保存至项目结束后 5 年

第六章 安全管理规定

6.1 高空作业需配置安全绳及警示围挡

6.2 农药配制穿戴防护面具和橡胶手套

6.3 机械操作前检查油路电路安全性

6.4 高温天气实行“做两头歇中间”作息制度